

6,75 x 17,5									
TUOTE	KOKO	PULTTIJAKO	KESKIÖ	OFFSET/ET	PULTINREIKÄ	KESKITYS	VENTTIILI	KANTAVUUS	
27863	6,75 x 17,5	6/245	202	145	SUORA M18	MZ	ALIVE	2 360 KG	
28076	6,75 X 17,5	10/225	176	124	KARTIO	(MZ)	STD	2 725 KG	

6,75 x 19,5									
TUOTE	KOKO	PULTTIJAKO	KESKIÖ	OFFSET/ET	PULTINREIKÄ	KESKITYS	VENTTIILI	KANTAVUUS	
24090	6,75 x 19,5	8/275	221	133	SUORA M20	MZ	ALIVE	2 500 KG	

7,50 x 19,5									
TUOTE	KOKO	PULTTIJAKO	KESKIÖ	OFFSET/ET	PULTINREIKÄ	KESKITYS	VENTTIILI	KANTAVUUS	
28475	7,50 x 19,5	8/275	221	144	SUORA M20	MZ	ALIVE	3 000 KG	

8,25 x 19,5									
TUOTE	KOKO	PULTTIJAKO	KESKIÖ	OFFSET/ET	PULTINREIKÄ	KESKITYS	VENTTIILI	KANTAVUUS	
28537	8,25 x 19,5	8/275	221	157	SUORA M20	MZ	ALIVE	3 150 KG	

14,00 x 19,5									
TUOTE	KOKO	PULTTIJAKO	KESKIÖ	OFFSET/ET	PULTINREIKÄ	KESKITYS	VENTTIILI	KANTAVUUS	
28562	14,00 x 19,5	8/275	221	0	SUORA M22	MZ	ALIVE	4 500 KG	
28563	14,00 X 19,5	10/335	281	0	SUORA M22	MZ	ALIVE	4 500 KG	
28564	14,00 X 19,5	10/335	281	120	SUORA M22	MZ	ALIVE	4 500 KG	

7,50 x 22,5									
TUOTE	KOKO	PULTTIJAKO	KESKIÖ	OFFSET/ET	PULTINREIKÄ	KESKITYS	VENTTIILI	KANTAVUUS	
28529	7,50 x 22,5	10/335	281	148	SUORA M22	MZ	ALIVE	3 750 KG	

Vanteet C-Rims

8,25 x 22,5									
TUOTE	KOKO	PULTTIJAKO	KESKIÖ	OFFSET/ET	PULTINREIKÄ	KESKITYS	VENTTIILI	KANTAVUUS	
28476	8,25 x 22,5	10/335	281	152	SUORA M22	MZ	ALIVE	3 750 KG	

9,00 x 22,5									
TUOTE	KOKO	PULTTIJAKO	KESKIÖ	OFFSET/ET	PULTINREIKÄ	KESKITYS	VENTTIILI	KANTAVUUS	
28486	9,00 x 22,5	10/335	281	162,5	SUORA M22	MZ	ALIVE	4 000 KG	
28256	9,00 x 22,5	10/335	281	161	SUORA M22	(MZ)	ALIVE	4 500 KG	

11,75 x 22,5									
TUOTE	KOKO	PULTTIJAKO	KESKIÖ	OFFSET/ET	PULTINREIKÄ	KESKITYS	VENTTIILI	KANTAVUUS	
28483	11,75 x 22,5	10/335	281	0	SUORA M22	MZ	ALIVE	5 000 KG	
28484	11,75 x 22,5	10/335	281	120	SUORA M22	MZ	ALIVE	5 000 KG	
28485	11,75 x 22,5	10/335	281	135	SUORA M22	MZ	ALIVE	5 000 KG	

MZ	Keskiösovittavat vanteet suorilla pulttinrei'illä. Käytä aina laippamuttereita litteällä kannalla/prikalla.
(MZ)	Vannetta voidaan käyttää sekä keskiösovittavana että pulttinrei'istä sovittavana. Voidaan käyttää sekä kartio- että laippamuttereilla.
ALIVE	Ulkopuolisella venttiilillä. Soveltuu levyjarrullisiin ajoneuvoihin.
STD	Sisäpuoleisella venttiilillä. Voidaan käyttää ainoastaan rumpujarrujen yhteydessä.

Puuttuuko luettelosta tietty vannekoko?

Ota yhteyttä, niin selvitämme vaihtoehdot!